extra long bed rail instruction manual

3926039H12

⚠WARNING:

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE !

• Failure to follow these instructions for the assembly and use of your bed rail could result in serious injury or death.

• This bed rail is intended for use with children 2 years to 5 years of age.

⚠WARNING:

SUFFOCATION AND STRANGULATION HAZARD

-Gaps in and around bed rails have entrapped young children and killed infants.

-NEVER use with children younger than 2 years old. Use ONLY with older children who can get in and out of adult bed without help. NEVER use in place of crib.

-NEVER use unless bed rail is tight against mattress, without gaps, and at least 9 in. from headboard and footboard. Do not fill gaps with pillows, blankets, or other items that can suffocate children.

-NEVER use on toddler bed, bunk bed, water bed, or bed with inflatable mattress.

-Use ONLY on adult bed.

-Use ONLY on adult bed with box spring and mattress.

-Use ONLY on a bed ranging in size from twin size to queen size.

-THIS BED RAIL IS NOT RECOMMENDED TO BE USED ON A PLATFORM STYLE OR SIMILAR STYLE BED

-Discontinue use if damaged, broken or if parts are missing.

PART LIST :

1. Bedrail Mesh Wall
2. Right Upper Support Bar
3. Left Upper Support Bar
4. Right Bottom Support Bar
5. Left Bottom Support Bar
6. Right Under Bar
7. Left Under Bar
8. Right Anchor and Strap
9. Left Anchor and Strap



BED RAIL ASSEMBLY AND SET UP

Step 1 : Remove bed rail from packaging and set all parts out in front of you.

Step 2 : Insert Left Upper Support Bar into Left Bottom Support Bar. Make sure the spring pin fits securely into opposing hole so that the two pieces cannot pull apart. *(Diagram A1)*

Step 3 : Repeat Step 2 directions to assemble the right side of the bed rail. *(Diagram A2)*

(Diagram A1)



(Diagram A2)

Step 4 : With the left and right sides of the bed rail assembled, connect the two sides. *(Diagram B1)*

NOTE : Make sure that the spring pins are secured into the opposing holes so that the bed rail cannot pull apart.



(Diagram B1)

Frame assembly should look like the image below. (Diagram B2)



(Diagram B2)

Step 5 : To install the mesh wall on the bed rail, slide the mesh wall over the frame until it reaches the other end and zip it shut to complete the installation. (Diagram C1)

NOTE : If the zipper does not close securely, make the necessary adjustments to ensure proper closure. DO NOT use the bed rail withough securely zipping the mesh wall properly!



(Diagram C1)

Step 6: With the wall of the bed rail completely assembled, you will now connect the remaining legs with the anchor straps. *(Diagram D1)*



(Diagram D1)



(Diagram D2)



(Diagram D3)

Step 7: Insert one side of the wall frame into one of the leg pieces. Press in the metal spring button to fully insert the tube into the hole in the plastic hinge. *(Diagram D2)*

The spring button should line up with the access hole in the plastic sleeve on the hinge. The spring button will rebound and lock the tube in place. *(Diagram D3)*

Repeat Step 7 to complete the assembly of the other leg.

With completion of Step 7, the assembly of your bed rail is now complete. It is now ready to be installed on your bed!

MOUNTING THE BED RAIL TO THE BED

Note : The next steps may require the help of a secondary person.

Step 1: Start by placing the bed rail on the side of the bed that you would like to have protected. The Left and Right Under Bars should be placed on top of the box spring or platform that will support the mattress. The ' T ' shaped Anchors and straps should be extended opposite the bedrail and mounted to the outer edge of the box spring or platform. *(Diagram E1)*

You may need to release the strap locking buckles located on the under side of the plastic hinges. Ensure that the large end of the anchor is pointing up. The anchoring straps should not be twisted. If twisted, the anchoring straps will not tighten properly. *(Diagram E2)*



(Diagram E1)



(Diagram E2)

Step 2: Once the bed rail is properly placed, check to make sure the left and right Guide Bar Assemblies are parallel to one another. Then, place the mattress on top of the assembly. *(Diagram E3)*



(Diagram E3)

WARNING : In order for the bed rail fabric wall to be firmly held against the side of the mattress you MUST properly tighten the anchoring straps. Please follow the directions below very carefully.

Step 3 : Tighten the straps to bring the bedrail into it's proper position. To tighten the straps, first release the strap locks located on the under side of the Guide Bar Assemblies. Pull the straps towards you until all the excess slack has been pulled out from under the mattress. *(Diagram E4)*

CAUTION: When using this bed rail on a foam mattress with little or no internal structure, make sure not to over tighten the mounting straps. If over-tightened, the mattress will likely fold or buckle in the middle and this will cause the bed rail to not provide your child with the highest level of safety. Make slight adjustments to find the best level of tightness on your mattress. The bed rail must be tight but should not buckle or fold.



(Diagram E4)

Step 4 : If the strap does not pull through smoothly, the strap may be twisted under the mattress. Correct this before continuing with the installation.
Once you have taken the slack out of the straps, give one final pull on the strap end, hold it, and lock the locking tab on the locking buckle by pushing up on the thumb tab. Use the same procedure for each side to properly secure the bed rail.

IMPORTANT : After locking both buckles, check to make sure that the mesh wall of the bed rail is firmly up against the side of the mattress. There should be NO GAPS. If the mesh wall is not firmly against the side of the mattress, check to make sure the locking buckle is functioning properly and that the strap is not twisted beneath the mattress. Once this has been checked and corrected if needed, unlock the buckle, pull on the end of the strap to tightly and lock the buckle again.

NOTE : Store the excess anchoring strap material by tucking it under the mattress.

OPERATION OF DROP-SIDE FEATURE



(Diagram H)

Step 1: With the bed rail side in the 'up' position, locate the locking tab on each of the hinges. *(Diagram H)* A close up view of the hinge is shown in *(Diagram J1)*.

Step 2: Once the locking tabs have been located, flip the tab up to expose the open side of the lock. *(Diagram J2)* This will allow the upper part of the bed rail to move freely.

NOTE : Be sure to continue to hold the upper part of the bed rail so that it does not fall on its own!



(Diagram J1)



(Diagram J2)

Step 3 : With both locking tabs turned to the 'open' position, hold the upper part of the bed rail firmly and swing it down.*(Diagram K1)* The bed rail should now be in the 'down' position. *(Diagram K2)*

NOTE : To return the bed rail to the 'up' position, reverse the previous instructions. IMPORANT: Make sure that the bed rail is in the 'up' position and the locking tabs are securely closed before leaving a child alone in the bed.



(Diagram K1)



(Diagram K2)

CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the bed rail for signs of damage, wear and/or for missing components. Do not use if any part is missing, worn or damaged. Check the bed rail regularly to make sure all hardware and mountings are tight and secure.
Do not use abrasive cleaners or bleach when cleaning. Proper cleaning of bed rail can be done by sponging it with warm water and mild detergent.

90 Days Limited Warranty:

If, during the first 90 days after consumer purchase of this item, under reasonable and non-commerical use and conditions of maintenance, it fails while owned by the original purchaser because of the quality of materials or workmanship of finish and assembly, Regalo International LLC will replace or repair it at Regalo's option.

Manuel d'instruction de la barrière ultra longue

3926039H12

⚠AVERTISSEMENT :

IMPORTANT! CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE!

- Négliger les instructions de ce guide de montage et d'utilisation de la barrière pourrait entraîner de graves blessures ou la mort.
- L'utilisation de cette barrière est réservée à des enfants de 2 à 5 ans.

⚠AVERTISSEMENT :

DANGER DE SUFFOCATION ET D'ÉTRANGLEMENT

-De jeunes enfants se sont coincés dans l'écart à l'intérieur et autour des barrières du lit, et des nourrissons en sont morts.

-NE JAMAIS utiliser avec des enfants de moins 2 ans. Utiliser UNIQUEMENT avec des enfants capables de se coucher dans un lit pour adulte et d'en sortir seuls, sans aide. NE JAMAIS utiliser à la place d'un lit de bébé.

-NE JAMAIS utiliser si la barrière n'est pas appuyée fermement contre le matelas, sans aucun écart, et éloignée d'au moins 23 cm (9 po) de la tête et du pied de lit. Ne pas combler l'écart avec des oreillers, des couvertures ou d'autres articles risquant d'étouffer l'enfant.

-NE JAMAIS utiliser sur un lit pour tout-petit, un lit superposé, un lit d'eau ou un lit avec un matelas gonflable.

-Utiliser UNIQUEMENT sur un lit pour adulte.

-Utiliser uniquement sur un lit d'adulte avec sommier et matelas.

-Utiliser uniquement sur un lit de dimension lit simple à grand lit.

-L'UTILISATION DE CETTE BARRIÈRE EST DÉCONSEILLÉE SUR UN LIT À PLATEFORME OU DE STYLE SIMILAIRE

-Ne plus utiliser en cas de pièces endommagées, cassées ou manquantes.

LISTE DES PIÈCES :

1. Housse de la barrière
2. Barre de support supérieure de droite
3. Barre de support supérieure de gauche
4. Barre de support inférieure de droite
5. Barre de support inférieure de gauche
6. Barre de dessous droite
7. Barre de dessous gauche
8. Ancrage droit et sangle
9. Ancrage gauche et sangle



MONTAGE ET MISE EN PLACE DE LA BARRIÈRE

Étape 1 : Déballez la barrière, puis étalez toutes les pièces devant vous.

Étape 2 : Insérez la barre de support supérieure de gauche dans la barre de support inférieure de gauche. Assurez-vous que la goupille à ressort est bien insérée dans le trou opposé pour verrouiller les deux pièces.(Diagramme A1)

Étape 3 : Répétez l'étape 2 pour former la section droite de la barrière. (Diagramme A2)

(Diagramme A1)



(Diagramme A2)

Étape 4 : Enclenchez les sections gauche et droite que vous venez de former pour les joindre. (Diagramme B1)

REMARQUE : Assurez-vous que la goupille à ressort est bien insérée dans le trou opposé pour verrouiller les deux pièces.



(Diagramme B1)

Le cadre de la barrière assemblée doit être identique à l'image ci-dessous. (Diagramme B2)



(Diagramme B2)

Étape 5 : Pour installer la paroi de tissu sur le cadre, glissez-la jusqu'à l'autre extrémité du cadre et fermez la fermeture éclair pour compléter la procédure. (Diagramme C1)

REMARQUE : Si la fermeture éclair bloque, faites les ajustements nécessaires pour fermer la housse correctement sur le cadre. N'UTILISEZ PAS la barrière si la fermeture éclair de la paroi de tissu n'est pas correctement fermée!



(Diagramme C1)

Étape 6 : La barrière étant complètement assemblée, vous pouvez fixer les pieds restants avec les sangles. (Diagramme D1)



(Diagramme D1)



(Diagramme D2)



(Diagramme D3)

Étape 7 : Insérez un côté de la barrière dans l'un des pieds. Appuyez sur le bouton à ressort pour insérer complètement le tube dans l'ouverture de la charnière de plastique. (Diagramme D2)
Le bouton à ressort doit être aligné sur le trou d'accès du manchon de plastique de la charnière. Le bouton à ressort doit ressortir et se bloquer en place. (Diagramme D3)
Répétez l'étape 7 pour compléter l'assemblage de l'autre pied.

L'étape 7 étant terminée, l'assemblage de la barrière est complété.
Elle est maintenant prête à installer sur le lit!

FIXATION DE LA BARRIÈRE AU LIT

Remarque : Nous vous conseillons de demander l'aide de quelqu'un pour réaliser les prochaines étapes.

Étape 1 : Placez d'abord la barrière du côté du lit que vous souhaitez protéger. Les barres de dessous doivent être placées sur le sommier ou la plate-forme qui supportera le matelas. Allongez les sangles et les ancrages en forme de « T » jusqu'au côté opposé du sommier ou de la plate-forme. (Diagramme E1)

Il se peut que vous ayez à relâcher les boucles de retenue situées sous les charnières en plastique. Assurez-vous que le côté le plus large de l'ancrage pointe vers le haut. Les sangles de retenue ne doivent pas être tordues, car elles ne pourront pas être tendues adéquatement. (Diagramme E2)



(Diagramme E1)



(Diagramme E2)

Étape 2 : Une fois la barrière correctement placée, assurez-vous que les barres de gauche et de droite sont parallèles. Placez ensuite le matelas sur le dessus. (Diagramme E3)



(Diagramme E3)

AVERTISSEMENT : Les sangles de retenue DOIVENT être bien tendues pour maintenir solidement la paroi de tissu contre le bord du matelas. Veuillez suivre à la lettre les instructions suivantes.

Étape 3 : Tendez les sangles pour amener la barrière à la position adéquate. Pour les tendre, relâchez d'abord les boucles de retenue situées sous les barres de guide. Tirez les sangles vers vous pour éliminer tout le jeu se trouvant sous le matelas. (Diagramme E4)

MISE EN GARDE : Lorsque la barrière est utilisée contre un matelas en mousse n'ayant pas ou peu de renfort interne, évitez de trop tendre les sangles de retenue. Si vous les tendez trop, le matelas se courbera ou se creusera au milieu, empêchant la barrière de protéger correctement votre enfant. Modifiez légèrement la tension pour trouver celle qui convient le mieux au matelas; la barrière doit être serrée contre le matelas, mais ne doit pas être courbée, ni penchée.



(Diagramme E4)

Étape 4 : Si les sangles accrochent lorsque vous les tirez, elles sont peut-être tordues sous le matelas. Corrigez le problème avant de poursuivre l'installation. Une fois qu'une sangle est bien tendue, tirez d'un dernier coup sec l'extrémité de la sangle et retenez-la, puis relevez avec le pouce la patte de blocage de la boucle de verrouillage pour la fermer. Faites de même pour tendre et bloquer l'autre sangle afin de bien immobiliser la barrière.

IMPORTANT: Une fois les deux boucles verrouillées, regardez si la paroi de tissu est appuyée fermement contre le bord du matelas. Il ne doit y avoir AUCUN ESPACE. Si la housse n'est pas appuyée fermement contre le bord du matelas, vérifiez le bon fonctionnement de la boucle de verrouillage et regardez si une sangle n'est pas tordue sous le matelas. Après avoir vérifié et corrigé le problème, déverrouillez la boucle, tirez l'extrémité de la sangle pour la tendre, puis verrouillez à nouveau la boucle.

REMARQUE : Glissez le bout des sangles de retenue qui dépasse sous le matelas.

MODE D'EMPLOI DE LA FONCTION RABATTABLE



(Diagramme H)

Étape 1 : La barrière étant en position relevée, repérez le bouton de blocage sur chaque charnière. (Diagramme H) Le (Diagramme J1) montre un plan rapproché de la charnière.

Étape 2 : Lorsque vous avez repéré les pattes de blocage, levez-les pour libérer le verrou (Diagramme J2). Le haut de la barrière rabattable peut alors bouger librement.

REMARQUE : Pensez à retenir la barrière pour l'empêcher de tomber!



(Diagramme J1) *(Diagramme J2)*

Étape 3 : Après avoir ouvert les deux pattes de blocage, saisissez la partie supérieure de la barrière, puis rabattez-la. (Diagramme K1) La barrière est maintenant abaissée. (Diagramme K2)
REMARQUE : Pour redresser la barrière, suivez les instructions précédentes en sens inverse.

IMPORTANT : Assurez-vous que la barrière est complètement redressée et que les pattes de blocage sont bien engagées avant de laisser l'enfant seul dans son lit.



(Diagramme K1)



(Diagramme K2)

ENTRETIEN DE LA BARRIÈRE

Vérifiez régulièrement que la barrière ne présente aucun signe de dommage ou d'usure ni aucune pièce manquante.

Cessez de l'utiliser si une pièce manque, est usée ou est endommagée.

Examinez régulièrement la barrière pour vous assurer que toutes les pièces de quincaillerie et de montage sont solidement fixées.

Pour nettoyer la barrière, n'utilisez pas d'abrasifs ni d'eau de Javel.

Passez une éponge légèrement imbibée d'eau chaude et d'un détergent doux.

Garantie limitée de 90 jours :

Si, au cours des 90 jours suivant l'achat de cet article, dans des circonstances raisonnables et dans des conditions d'utilisation et d'entretien non commerciales, l'article, qui appartient encore à l'acheteur original, s'avère défectueux en raison de la qualité des matériaux ou des travaux de finition et d'assemblage, Regalo International LLC le replacera ou le réparera à son choix.

manual de instrucciones para la barandilla extralarga

3926039H12

⚠ADVERTENCIA:

¡IMPORTANTE! ¡CONSERVE ESTA INFORMACIÓN COMO REFERENCIA FUTURA!

• El no seguir estas instrucciones de montaje y uso de la barandilla podría causar lesiones graves o letales.

• Esta barandilla está diseñada para usarse con niños de 2 a 5 años de edad.

⚠ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA Y ESTRANGULACIÓN

-Las separaciones en y alrededor de las barandillas han atrapado a niños pequeños y causado la muerte a bebés.

-NUNCA use la barandilla con niños menores de 2 años. Úsela SOLAMENTE con niños mayores que puedan subirse y bajarse de una cama para adultos sin ayuda. NUNCA la use en lugar de la cuna.

-NUNCA la use a menos que esté firmemente apretada contra el colchón, si no hay separaciones y está a por lo menos a 9 pulg. (23 cm) de la cabecera o el pie de cama. No cubra las separaciones con almohadas, sábanas ni otros artículos que puedan asfixiar a los niños.

-NUNCA la use en una cama para niños, litera, cama de agua ni cama con colchón inflable.

-Úsela SOLAMENTE en una cama para adultos.

-Use solamente en una cama para adultos que tenga base y colchón.

-Use solamente en una cama de tamaño individual o tamaño “queen”.

-NO SE RECOMIENDA USAR ESTA BARANDILLA EN UNA CAMA ESTILO PLATAFORMA O DE ESTILO SIMILAR.

-Suspenda su uso si está dañado, roto o si hay piezas faltantes.

LISTA DE PIEZAS:

1. Pared de malla de la barandilla
2. Barra de apoyo superior derecha
3. Barra de apoyo superior izquierda
4. Barra de apoyo inferior derecha
5. Barra de apoyo inferior izquierda
6. Barra inferior derecha
7. Barra inferior izquierda
8. Anclaje y tira derechos
9. Anclaje y tira izquierdos



INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LA BARANDILLA DE CAMA

Paso 1: Retire la barandilla de su empaque y coloque todas las piezas delante de usted.
Paso 2: Introduzca la barra de apoyo superior izquierda en la barra de apoyo inferior izquierda. Cerciórese de que el pasador de resorte encaje firmemente en el orificio opuesto de modo que las dos piezas no puedan separarse. (Diagrama A1)
Paso 3: *Repita las instrucciones del Paso 2 para montar el lado derecho de la barandilla. (Diagrama A2)*

(Diagrama A1)



(Diagrama A2)

Paso 4: Con los lados izquierdo y derecho de la barandilla montados, conecte ambos lados. (Diagrama B1)
NOTA: Cerciórese de que los pasadores de resorte queden afianzados en los orificios opuestos de modo que la barandilla no pueda separarse.



(Diagrama B1)

El conjunto del marco debe lucir como la imagen siguiente. (Diagrama B2)



(Diagrama B2)

Paso 5: Para instalar la pared de malla en la barandilla, deslice la pared sobre el marco hasta que llegue al extremo opuesto y cierre la cremallera para completar la instalación. (Diagrama C1)

NOTA: Si la cremallera no cierra firmemente, haga los ajustes necesarios para afianzarla en forma apropiada. ¡NO use la barandilla sin cerrar firmemente la cremallera de la pared de malla!



(Diagrama C1)

Paso 6: Con la pared de la barandilla completamente montada, conecte ahora las patas restantes con las tiras de anclaje. (Diagrama D1)



(Diagrama D1)



(Diagrama D2)



(Diagrama D3)

Paso 7: Introduzca un lado del marco de la pared en una de las patas. Presione el botón de resorte metálico para introducir completamente el tubo en el orificio en la bisagra plástica.(Diagrama D2)
El botón de resorte debe quedar alineado con el orificio de acceso en el manguito plástico de la bisagra. Este botón de resorte rebotará y trabará el tubo en su lugar. (Diagrama D3)
Repita el Paso 7 para completar el montaje de la otra pata.

Tras completar el Paso 7, habrá concluido el montaje de la barandilla.
¡Ahora está lista para instalarla en su cama!

MONTAJE DE LA BARANDILLA EN LA CAMA

Nota: Es posible que para estos pasos requiera la ayuda de otra persona.

Paso 1: Comience colocando la barandilla en el lado de la cama que desee proteger. Las barras inferiores izquierda y derecha deben ubicarse encima de la base o plataforma que soportará al colchón. Las tiras y los anclajes en forma de 'T' deben extenderse en dirección opuesta a la barandilla y montarse hacia el borde externo de la base o plataforma del colchón. (Diagrama E1)

Es posible que deba soltar las hebillas trabantes de las tiras situadas debajo de las bisagras plásticas. Cerciórese de que el extremo grande del anclaje apunte hacia arriba. Las tiras de anclaje no deben estar torcidas, de lo contrario no apretarán correctamente. (Diagrama E2)



(Diagrama E1)



(Diagrama E2)

Paso 2: Una vez que la barandilla quede correctamente situada, verifique que los conjuntos de las barras guía izquierda y derecha queden paralelos entre sí. Luego coloque el colchón sobre el conjunto. (Diagrama E3)



(Diagrama E3)

ADVERTENCIA: Para que la pared de tela de la barandilla quede firmemente afianzada contra el costado del colchón, DEBERÁ apretar correctamente las tiras de anclaje. Siga cuidadosamente estas instrucciones.

Paso 3: Apriete las tiras para situar la barandilla en su posición correcta. Para ello, suelte primero las trabas de las tiras situadas debajo de los conjuntos de las barras guía. Jale las tiras hacia usted hasta que todo el huelgo sobrante haya salido de debajo del colchón. (Diagrama E4)

PRECAUCIÓN: Cuando use esta barandilla en un colchón de espuma que tenga poca o no tenga estructura interna, cerciórese de no apretar excesivamente las tiras de montaje, de lo contrario, es probable que el colchón se pliegue o combe en el medio, haciendo que la barandilla no brinde al niño el nivel más alto de seguridad. Haga ajustes leves para determinar el mejor nivel de tirantez en el colchón. La barandilla tiene que estar firme, pero no debe combarse ni plegarse.



(Diagrama E4)

Paso 4: Si la tira no pasa suavemente, puede que esté torcida debajo del colchón. Corrija este problema antes de continuar con la instalación. Una vez que haya eliminado el huelgo de las tiras, jale por última vez el extremo de la tira, sujételo y fije la lengüeta trabante en la hebilla empujando hacia arriba l a lengüeta de pulgar. Use el mismo procedimiento para cada lado a fin de afianzar correctamente la barandilla.

IMPORTANTE: Tras trabar ambas hebillas, verifique que la pared de malla de la barandilla esté firmemente afianzada contra el costado del colchón. NO debe haber SEPARACIONES. Si la pared de malla no está firmemente afianzada contra el costado del colchón, verifique que la hebilla trabante funcione correctamente y que la tira no esté torcida debajo del colchón. Una vez realizada la verificación y corrección correspondiente, destrabe la hebilla, jale el extremo de la tira para que quede apretada y vuelva a trabar nuevamente la hebilla.

NOTA: Guarde el exceso del material de la tira de anclaje metiéndolo debajo del colchón.

OPERACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA DE LADO ABATIBLE



(Diagrama H)

Paso 1: Con el lado de la barandilla en la posición de 'arriba', coloque la lengüeta trabante en cada una de las bisagras. (Diagrama H) Podrá ver una vista detallada de la bisagra en el (Diagrama J1).

Paso 2: Una vez ubicadas las lengüetas trabantes, mueva la lengüeta haca arriba para exponer el lado abierto de la traba. (Diagrama J2) Esto permitirá a la parte superior de la barandilla moverse libremente.

NOTA: ¡Cerciórese de seguir sujetando la parte superior de la barandilla de modo que no se caiga por sí misma!



(Diagrama J1)



(Diagrama J2)

Paso 3: Con ambas lengüetas trabantes giradas hacia la posición 'abierta', sujete firmemente la parte superior de la barandilla y muévala hacia abajo. (Diagrama K1) Ahora la barandilla debe estar en la posición de 'abajo'. (Diagrama K2)
NOTA: Invierta las instrucciones previas para regresar la barandilla a la posición de 'arriba'.

IMPORTANTE: Cerciórese de que la barandilla esté en su posición de 'arriba' y las lengüetas trabantes estén firmemente cerradas antes de dejar a un niño solo en la cama.



(Diagrama K1)



(Diagrama K2)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise periódicamente la barandilla por si presenta indicios de daño, desgaste o le faltan componentes. No la use si le faltan piezas, está desgastada o dañada.

Revise regularmente la barandilla para cerciorarse de que los herrajes y montantes estén firmes y afianzados.

No use limpiadores ni blanqueadores abrasivos al limpiarla.

La barandilla puede limpiarse correctamente con una esponja y solución detergente tibia.

Garantía limitada de 90 días:

Si durante los primeros 90 días después de la fecha compra, bajo condiciones de mantenimiento, uso razonable y no comercial, y mientras permanece en manos del comprador original, el artículo presenta fallas de calidad en los materiales o la mano de obra de acabado y montaje, Regalo International LLC lo reemplazará o reparará a opción de Regalo.